



**MAY  
FLO  
WER  
FOR  
MEN**

**H1711**



## H1711 – Herenspencer Mayflower Easy Care Classic.

Maten:	S	(M)	L	(XL)	XXL	(XXXL)
Borstwijdte in cm.:	90	(100)	110	(120)	130	(140)
Lengte in cm.:	68	(70)	72	(74)	76	(78)
Kleur: 253 midden antracietgrijs	8	(9)	10	(11)	12	(13)
Breinld. nr. :	4					
Rondbreinld. nr. : (40 cm.)	4					
Kabelnld. nr.:	4					
Kwaliteit:	Mayflower Easy Care Classic, 100% wol, 106 m. pr. 50 gr.					
Stekenverhouding:	22 st. en 28 nld. = 10 x 10 cm.					

**Voor het mooiste resultaat, aanbevelen wij professionele brei- en haaknaalden van Knit Pro.**

Lees voor U begint het hele patroon door en maar evt. een proeflapje.

### **Werkwijze:**

De spencer wordt gebreid in tricotsteek met een kabel op het voorpand.

Kabelpatroon over 14 steken:

1. nld.: 1 av., 4 r., 1 av., 2 r., 1 av., 4 r., 1 av.
2. nld.: breien zoals de st. zich voordoen.
3. nld.: als nld. 1
4. nld.: als nld. 2
5. nld.: 1 av., zet 2 st. op de kabelnld. voor het werk, 2 r., de 2 st. van de kabelnld. r. breien, 1 av., 2 r., 1 av., zet 2 st. op de kabelnld. achter het werk, 2 r., de 2 st. van de kabelnld. r. breien, 1 av.
6. nld.: breien zoals de st. zich voordoen.

Deze 6 nld. herhalen voor de kabel.

### **Achterpand:**

**1:** Zet 88(10)112(124)136(148) st. op met breinld. nr. 4 en brei 6 cm. boordst. (1 r. 1 av.) Dit geldt voor alle maten.

**2:** Brei verder in tricotst. tot een hoogte van 48(49)50(51)52(53) cm. en kant dan 6 st. af voor het armsgat aan beide zijden. Kant aan beide zijden in elke 2 de nld. nogmaals 2 x 2 en 2 x 1 st. af (= totaal 12 st. aan elke zijde). Dit geldt voor alle mt.

**3:** Brei verder tot een armsgathoogte van 22(23)24(25)26(27) cm. en kant de middelste 26(28)30(32)34(36) st. af en brei elk deel apart verder en minder 1 x 2 st. aan de halszijde(n). Dit

geldt voor alle mt. Kant de resterende st. van de schouder(s) af.

### **Voorpand:**

**1:** Breien zoals beschreven op maar nu met de 14 st. van de kabels op mv. (Dit geldt voor alle mt.).

**2:** Bij de hoogte van de mindering voor de armsgaten het werk midden over delen. De middelste 2 st. op een hulpnld. (veiligheidsspeld) zetten. En elk deel apart verder breien met aan elke zijde een kabel en 1 st. av. aan beide zijden van de kabel(s) bij de V-hals. Er wordt aan de ene zijde voor de kabel geminderd door voor de av. st. 2 r. samenbreien en aan de andere zijde wordt er na de kabel en de av. st geminderd door 2 gedr. r. samen te breien.

**3:** Brei de mindering voor het armsgat zoals beschreven bij ap. Brei tevens 2 st. r. samen op de rechterkant van de V-hals in elke 2<sup>de</sup> en 4<sup>de</sup> nld. De mindering is op de goede kant, wanneer er r. gebreid wordt. Minder tot er het zelfde aantal st. is als bij het ap. Brei verder tot de armsgathoogte hetzelfde is als ap. Kant de resterende st. van de schouder af.

**4:** Brei de andere kant in spiegelbeeld en brei voor de mindering 2 st. gedr. r. samen.

**Afwerking:**

**1:** Naai de schouderleden samen en de zijleden.

**2:** Neem 131(135)141(145)151(155) st. op voor de hals met rondbreijnld. nr. 4 (40 cm.) Neem aan

beide voorzijden evenveel steken op en de 2 st. van de hulpnld. Brei in boordst. (1 r. 1 av.)

**3:** De middelste 2 st. r. blijven breien. Aan de zijden van deze 2 st. moeten de st. gelijk zijn, dus of beide r. of av., Voor de mindering in elke 2<sup>de</sup> ronde 2 st. samen breien naast de middelste 2 st. Brei 3 cm. in boordst. en kant alle st. losjes af. (niet te strak zodat de hals gaat trekken, niet te los zodat de hals gaat golven).

**4:** Neem 110(114)118 (124)128(132) st. op in het armsgat met rondbrei nld. nr. 4 (40 cm.) en brei 3 cm. boordst. Kant de st. losjes af. Brei op dezelfde wijze het andere armsgat.

**5:** Hecht de draden af. Maak het werk vochtig en trek voorzichtig in model.