



BREIPATROON

Serenity

Trui

Ontwerp: Jenny Watson Designs | Hobbii Design

MATERIALEN

3 [4:4:5:5] bollen Winter Glow Solid (24)

Naalden 4 mm
Naalden 3,25 mm
Stekenhouders
Kabelnaald

GAREN

 Winter Glow Solid, Hobbii

51% Wol, 49% Acryl
100 gr = 350 meter

STEKENVERHOUDING

22 steken x 28 naalden = 10 cm x 10 cm

AFKORTINGEN

GK = goede kant
VK = verkeerde kant
2AsmaL = 2 averecht samenbreien
door de achterste lus
KB = kabelnaald
1rA = 1 steek recht afhaken
2Rsm = 2 steken recht samen
breien
2Asm = 2 averecht samenbreien

MATEN

S [M:L:XL:2XL]

AFMETINGEN

Passend bij borstomvang: 71/76
[81/86:91/97:102/107:112/117] cm

Afmeting van het project: 86 [97:106:117:126] cm
Lengte: 47 [49:51:53:55] cm
Mouwlengte: 47 [48:48:48:49] cm

PATROONINFORMATIE

Serenity is een gezellige, op de natuur geïnspireerde, gedetailleerde trui met tricotsteekmouwen en een bovenlijfje met een horizontaal gebreid kabelpaneel onderaan. De details van het onderste kabelpaneel zijn geïnspireerd op de organische groei van planten en koraal.

Om deze look te creëren wordt het horizontale kabelpaneel uit één stuk gebreid, vervolgens op zijn kant gekeerd en vastgemaakt aan het bovenvoor- en bovenrugpand, die afzonderlijk worden gebreid. Het horizontale kabelpaneel wordt vervolgens aan het bovenvoor- en -rugpand genaaid, voor een nette afwerking. Vervolgens worden er steken opgenomen rond de onderste zoomlijn van het horizontale kabelpaneel en wordt vervolgens 1x1 rib naar beneden gewerkt.

HASHTAGS VOOR SOCIALE MEDIA

#hobbiidesign #hobbiinaturalbeauty
#hobbiiserenity

KOOP HIER HET GAREN

<https://shop.hobbii.nl/serenity-trui>

VRAGEN

Mocht je vragen hebben over dit patroon, schrijf gerust een mailtje naar klantenservice@hobbii.nl
Geef dan de naam en het nummer van het patroon door. Veel plezier!

Patroon



SPECIALE AFKORTINGEN

K4A: zet de volgende 2 steken op de KB en houd achter het werk, 2 recht, daarna 2 recht van KB.

K4V: zet de volgende 2 steken op de KB en houd voor het werk, 2 recht, daarna 2 recht van KB.

K6A: zet de volgende 3 steken op de KB en houd achter het werk, 3 recht, daarna 3 recht van KB.

K6V: zet de volgende 3 steken op de KB en houd voor het werk, 3 recht, daarna 3 recht van KB.

BOVEN VOORPAND

Met naald 4 mm: zet 95 [107:117:129:139] steken op en brei 4 naalden.

Begin met een naald recht en brei tricotsteek tot de voorkant 6 cm meet, eindigend met een VK-naald.

Armsgaten vormen

Kant 6 steken af aan het begin van de volgende 2 naalden. 83 [95:105:117:127] steken.

Volgende naald: 2 recht, 1rA, 1 recht, haal afgehaalde steek over, recht tot laatste 4 steken, 2Rsm, 2 recht.

Volgende naald: 2 averecht, 2Asm, averecht tot laatste 4 steken, 2AsmaL, 2 averecht. 79 [91:101:113:123] steken

Herhaal laatste 2 naalden nog 0 [1:2:3:3]x. 79 [87:93:101:111] steken.

Volgende naald: 2 recht, 1rA, 1 recht, haal afgehaalde steek over, recht tot laatste 4 steken, 2Rsm, 2 recht. 77 [85:91:99:109] steken.

Volgende naald: averecht.

Herhaal laatste 2 naalden nog 2 [3:3:4:5]x. 73 [79:85:91:99] steken.**

Ga verder met het vormen tot het armsgat 8 [10:12:14:16]cm meet, eindig met een VK-naald.

Nek vormen

Volgende naald: 27 [30:33:35:39] recht, keer en laat de resterende 46 [49:52:56:60] steken op de naald.

We gaan met 27 [30:33:35:39] steken de eerste zijde van de halslijn vormen, als volgt:-

Volgende naald (VK): aan de kant van de nek. 2 averecht, 2Asm, averecht tot eind. 26 [29:32:34:38] steken.

Volgende naald: Recht tot laatste 4 steken, 2Rsm, 2 recht.

Volgende naald: 2 averecht, 2Asm, averecht tot eind. 24 [27:30:32:36] steken.

Herhaal laatste 2 naalden nog 2x. 20 [23:26:28:32] steken.

Volgende naald: Recht tot laatste 4 steken, 2Rsm, 2 recht. 19 [22:25:27:31] steken.

Volgende naald: averecht.

Herhaal laatste 2 naalden nog 2x. 17 [20:23:25:29] steken.

Ga verder met vormen tot het armsgat 20 [22:24:26:28]cm meet, eindig met een VK-naald. Kant de steken af.

Op GK, zet de eerste 19 [19:19:21:21] steken op een stekenhouders voor de nek, hecht garen aan voor de resterende 27 [30:33:35:39] steken en brei recht tot het eind.

Volgende naald (VK): Averecht tot laatste 4 steken, 2AsmaL, 2 averecht. 26 [29:32:34:38] steken

Volgende naald: 2 recht, 1rA, 1 recht, haal de afgehaalde steek over, recht tot eind.

Volgende naald: Averecht tot laatste 4 steken, 2AsmaL, 2 averecht. 24 [27:30:32:36] steken.

Herhaal laatste 2 naalden nog 2x. 20 [23:26:28:32] steken

Volgende naald: 2 recht, 1rA, 1 recht, haal de afgehaalde steek over, recht tot eind. 19 [22:25:27:31] steken

Volgende naald: Averecht.

Herhaal laatste 2 naalden nog 2x. 17 [20:23:25:29] steken

Ga verder met vormen tot het armsgat 20 [22:24:26:28]cm meet, eindig met een VK-naald. Cast off.

BOVEN RUGPAND

Brei op precies dezelfde manier als voorpand tot ** is bereikt. 73 [79:85:91:99] steken

Ga verder met vormen tot het armsgat 20 [22:24:26:28]cm meet, eindig met een VK-naald.

Volgende naald: Kant 17 [20:23:25:29] steken af, 38 [38:38:40:40] recht, kant de resterende steken af.

Zet de middelste 39 [39:39:41:41] steken op een stekenhouders voor de halsboord.

ONDER VOORPAND/RUGPAND KABELPANEEL

Zijdelings aan één stuk gebreid

Met naald 4mm, zet 66 steken op.

1e fundatiennaald: 3 recht, 3 averecht, 30 recht, 3 averecht, 12 recht, 3 averecht, 8 recht, 3 averecht, 1 recht.

2e fundatiennaald: 1 averecht, 3 recht, 8 averecht, 3 recht, 12 averecht, 3 recht, 30 averecht, 6 recht.

Ga verder als volgt:

1e naald: 3 recht, 3 averecht, 9 recht, K6A, K6V, 9 recht, 3 averecht, 12 recht, 3 averecht, 8 recht, 3 averecht, 1 recht.

2e en elke verdere even naald: 1 averecht, 3 recht, 8 averecht, 3 recht, 12 averecht, 3 recht, 30 averecht, 6 recht.

3e naald: 3 recht, 3 averecht, 6 recht, K6A, 6 recht, K6V, 6 recht, 3 averecht, 12 recht, 3 averecht, 8 recht, 3 averecht, 1 recht.

5e naald: 3 recht, 3 averecht, 3 recht, K6A, 12 recht, K6V, 3 recht, 3 averecht, K6A, K6V, 3 averecht, K4A, K4V, 3 averecht, 1 recht.

7e naald: 3 recht, 3 averecht, K6A, 18 recht, K6V, 3 averecht, 12 recht, 3 averecht, 8 recht, 3 averecht, 1 recht.

8e naald: 1 averecht, 3 recht, 8 averecht, 3 recht, 12 averecht, 3 recht, 30 averecht, 6 recht.

Naald 1 tot 8 vormt het kabelpatroon .

Ga verder met dit patroon tot het Onder voorpand/Rugpand Kabelpaneel ca. 86 [97:106:117:126]cm meet, eindig met naald 8 van het patroon.

Kant de steken af in patroon.

MOUWEN (2 gelijke)

Met naald 3.25 mm, zet 51 [55:57:61:63] steken op.

1e naald (GK); 1 recht, *1 averecht, 1 recht, herhaal vanaf * tot eind.

2e naald: *1 averecht, 1 recht, herhaal vanaf * tot laatste steek, 1 averecht.

Deze 2 naalden vormen 1x1 boordsteek, brei nog 28 naalden.

Wissel naar naald 4mm, begin met een naald recht en daarna tricotsteek 85 [89:89:95:95] naalden, meerder 1 steek aan het begin en het einde van de 5e en elke volgende 8e [7e:6e:6e:5e] naald. 73 [81:87:93:101] steken

Ga verder met vormen tot de mouw 47 [48:48:48:49]cm meet, eindig met een VK-naald.

Mouwkop vormen

Kant 6 steken af aan het begin van de volgende 2 naalden. 61 [69:75:81:89] steken

Volgende naald: 2 recht, 1Ra, 1 recht, afgehaalde steek overhalen, recht tot laatste 4 steken, 2Rsm, 2 recht. 59 [67:73:79:87] steken

Brei 3 naalden tricotsteek.

Herhaal laatste 4 naalden nog eens 3 [2:2:2:2]x. 53 [63:69:75:83] steken

Volgende naald: 2 recht, 1Ra, 1 recht, afgehaalde steek overhalen, recht tot laatste 4 steken, 2Rsm, 2 recht. 51 [61:67:73:81] steken
Volgende naald: Averecht.

Herhaal laatste 2 naalden nog eens 11 [16:18:21:24]x. 29 [29:31:31:33] steken

Minder 1 steek aan het eind van de volgende 2 naalden. 25 [25:27:27:29] steken
Kant 2 [2:3:3:4] steken af aan het begin van de volgende 2 naalden. 21 steken
Kant deze 21 steken af.

HALSBOORD

Naai de rechterschouder dicht.

Op GK, met naald 3.25 mm neem je 33 steken op evenredig verdeeld langs de linkerkant van de nek, brei de 19 [19:19:21:21] steken op de stekenhouders aan de voorkant recht, neem 32 steken op langs de rechterkant van de nek en brei deze steken recht en brei de 39 [39:39:41:41] steken op de stekenhouders achter recht. 123 [123:123:127:127] steken

Volgende naald: Recht.

Ga verder met 1x1 rib en brei 8 naalden.

Kant af in rib.

ONDER VOORPAND/RUGPAND BOORD

Sluit de rechterzijnaad van het bovenvoorpand en het bovenachterpand tot het armsgat.
Naai het onderste kabelpaneel aan de voorkant/achterkant vast om de rand van het bovenste voor- en achterpand op te zetten, zoals op de foto te zien is. Met GK naar voren gericht, neem met naald 3,25 mm gelijkmatig 229 [253:277:305:329] steken op langs de onderkant van het voorste/achterste kabelpaneel.

Volgende naald: 1 averecht, *1 recht, 1 averecht, herhaal vanaf * tot eind.

Volgende naald: *1 recht, 1 averecht, herhaal vanaf * tot laatste steek, 1 recht.

Brei nog 8 naalden van deze 1x1 rib.

Kant af in rib.

MONTERING

Verbind de linkerzijnaad van het kabelpaneel, het bovenste voorpand en het bovenste achterpand tot het armsgat. Verbind de linkerschouder- en halsboorden. Vouw de mouwen in de lengte doormidden en plaats de vouw op de schoudernaad en naai de mouwen op hun plaats. Sluit de mouwnaden aan. Block het kledingstuk volgens de werkelijke maat en laat het 24 uur onder een vochtige doek liggen. Zie de banderol voor pers- en onderhoudsinstructies.

Heel veel breiplezier!

Jenny Watson Designs

